



Volvo 9700

Confort exclusivo, alto desempeño con seguridad y calidad de primera.

Nuestro nuevo autobús foráneo Volvo 9700 alcanza las mas altas expectativas tanto de pasajeros como de conductores y operadores. Bienvenido a bordo!

El Volvo 9700 no solo tiene un diseño atractivo, sino que ofrece el más confortable ambiente para el pasajero. El concepto total del vehículo se traduce en menor ruido interior así como mayor estabilidad y seguridad por la posición baja del motor horizontal. Cuenta con un nuevo sistema de climatización que controla todas las funciones para mantener una temperatura agradable en el interior. Su construcción predominantemente en acero inoxidable asegura una protección inigualable a la corrosión, cumpliendo además este vehículo con las Normas Europeas de resistencia a la voladura (R66).

Especificaciones

Construcción:

- Estructura y laminación en acero inoxidable, con aluminio en toldo y tapas exteriores de acceso.
- Cajuelas con tapas pantográficas.

Equipo:

- Capacidad máxima de pasajeros: 45 asientos (2 ejes), 50 asientos (3 ejes).
- Sanitario: Montado en parte posterior costado derecho, dos sanitarios como opción.
- Puerta de servicio de giro al frente.
- Calefacción.
- Ventanillas: Pegadas con doble cristal aislante.
- Cocineta con refrigerador: Opcional.
- Sistema de aire acondicionado de 109,000 Btu en toldo.
- Camarote: Atrás de eje delantero.
- Control de cruceo
- Tacógrafo: De 7 días
- Computadora de viaje: Pantalla para despliegue de consumo, distancia, tiempo de ralentí, etc.

Motor:

Volvo DH12 con 420HP electrónico, turbo cargado 6 cilindros 12 lts, posición trasera horizontal y radiador lateral con ventilador hidráulico controlado electrónicamente.

Transmisión:

Volvo EGS-VR manual de 8 velocidades con cambio asistido y retardador hidráulico "compact".

Tanque de combustible:

Sobre eje delantero con capacidad de 580 lts.

Suspensión:

Neumática controlada electrónicamente.

Eje delantero:

Suspensión independiente.

Eje trasero:

Tipo hipoidal reducción sencilla, relación 2.65:1.

Sistema eléctrico:

De 24 volts con 2 alternadores de 140 A con tecnología Multiplex para todas las funciones de tren motriz, suspensión y frenos.

Llantas y rims:

- Llantas: 305 / 75 R 24.5
- Rims: 825 x 24.5 de aluminio.

Dirección:

Asistida con ángulo máximo de 45 grados y volante con diámetro de 500 mm.

Sistema de frenos:

Frenos de disco Volvo electrónicamente controlados con sistema ABS

Dimensiones:

- Largo total: 12,900 mm (2 ejes)
13,700 mm (3 ejes)
- Altura total: 3,710 mm
- Ancho total: 2,600 mm
- Distancia entre ejes: 6,740.00 mm
- Peso bruto vehicular: 19,000 kg (2 ejes)
26,500 kg (3 ejes)



**Volvo Bus de México
S.A. de C.V.**

VOLVO

Oficinas Comerciales: Prol. Paseo de la Reforma 600-3 Col. Santa Fe Politécnica, México 01210 D.F. Tel: 5059 3011
Planta: Lago de Guadalupe 259 Fracc. Industrial Cartagena, Tultitlán 54900 Edo. de México Tel: 5864 3700 Fax: 5864 3750

Este producto a parte de este producto está sujeto a cambios sin previo aviso